



Afløbsrens "Tungt vand"

Anvendelse

Flydende alkalisk afløbsrens. Opløser fedt, hår og sæbeaflejringer samt forebygger dårlig lugt. Åbner og hindrer tilstopning af afløb og vaske m.m.

Produktbeskrivelse

Fremstillet til hoteller, varmemestre, institutioner og industri m.v.

Brugsanvisning

Anvendes koncentreret.

Ved tilstoppede vask:

- Hæld 2-3 dl i afløbet/vasken
- Lad virke ca. 5-10 min.
- Skyl efter med varmt vand.

Ved tilstoppede afløb:

- Hæld 1/2 l i afløbet
- Lad virke i ca. 30 min.
- Gentag processen om nødvendigt.
- Skyl efter med varmt vand

Brug i toiletter:

- Hæld 1/2 l i toiletskålen
- Lad virke i ca. 30 min.
- Herefter skylles ud

Forebyggende tiltag:

Forebyggelse: For at hindre at vask og afløbsrør m.m. stopper - brug 1 dl, 1-2 gange pr. uge.

Ved meget svære opgaver! - Se produktet POWER PLUMBER

Personligt værneudstyr:

Luftvejene: Ingen særlige ved normal tilsigtet brug

Hud og krop: Ingen særlige ved normal tilsigtet brug

Hænder: Nitrilgummi: Handsketykkelse: 0,38 mm. Gennembrudstid: > 60 min.

Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388

Øjne: Ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes. Standarder: EN166

Se sikkerhedsdatablad

Vare nr.	Beskrivelse
400721	1 ltr. (12 stk./ks.)