



## Kinesisk træolie

### Anvendelse

Kinesisk træolie 50% kan anvendes til alle typer træ.

### Produktbeskrivelse

Fremstillet til industri, anlægsgartnere, varmemestre, landbrug m.v.

- Ekstrem dybdeintrængende og vandafvisende egenskaber
- Indtrængningsevner er 50% større end koldpresset linolie og kogt linolie.
- Beskytter mod råd og sprækdannelser i træet
- Kan bruges på nyt og imprægneret træ
- Velegnet til behandling af hårdt træ f.eks. havemøbler samt terrasser af teak og mahogni.

Oliens gode egenskaber skyldes molekyl størrelsen, som er væsentlig mindre end hos andre vegetabiliske olier.

### Brugsanvisning

Kinesisk træolie kan smøres, rulles eller sprøjtes på alle flader der kan males.

Forinden afvaskes træet grundigt (Capp2 NikoRén).

Kan bruges både ude og inde.

### Personligt værneudstyr:

Luftvejene: Gasmaske med filter A (brun) kan behøves/benyttes

Hud og krop: Benyt relevant arbejdsbeklædning med lange ærme og som tåler stænk

Hænder: Benyt kemikaliebestandige handsker. Plast- eller syntetiske gummihandsker

Øjne: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold

Se sikkerhedsdatablad

Vare nr.	Beskrivelse
BX4000	1 ltr. (12 stk./ks.)
BX4010-400	400 ml (12 stk./ks.)
BX4040	4 ltr. (4 stk./ks.)